



Sonderausführung /S23
Special construction /S23
Exécution spéciale /S23

K2973.1

Motor - Typ	mit Resolver R4 with resolver R4 avec résolveur R4			mit Geber Rx with encoder Rx avec codeur Rx				mit Bremse Mx with Brake Mx avec frein Mx				mit Bremse und Geber Mx-Rx with brake and encoder Mx-Rx avec frein et codeur Mx-Rx			
	k	q	m	k1	q	q1	m	k2	q	q2	m	k3	q	q3	m
KSY 162 E-R4(Mx-Rx)(/S23)	99	68	20°ç	140	68	53.5	0°ç	143	68	53	0°ç	181	68	80	0°ç
KSY 164 E-R4(Mx-Rx)(/S23)	119	88	20°ç	160	88	53.5	0°ç	163	88	53	0°ç	201	88	80	0°ç
KSY 168 E-R4(Mx-Rx)(/S23)	159	128	20°ç	200	128	53.5	0°ç	203	128	53	0°ç	241	128	80	0°ç

					Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302 Reihe 2
Nr.	Anderung	Datum		Name	Gepr.	
		Datum		Name	Typ KSY 16.. E-R4(-MD-R.) (/S23)	
Bearb.		26.03.07		WIST		
Gepr.		26.03.07				
Norm.						
Maßstab 1:2		Benennung Internetzeichnung				

Urheberschutz DIN 34 | Gewicht
Werkstaff

GEORGII KOBOLD
GmbH & Co. KG

Z.-Nr. K2973
Bl. 1
1 Bl.
Ers.