





Sonderausführung /S23
Special construction /S23
Exécution spéciale /S23

K2975.1

Motor - Typ	mit Resolver R4 with resolver R4 avec résolveur R4			mit Geber Rx with encoder Rx avec codeur Rx				mit Bremse Mx with Brake Mx avec frein Mx				mit Bremse und Geber Mx-Rx with brake and encoder Mx-Rx avec frein et codeur Mx-Rx			
	k	q	m	k1	q	q1	m	k2	q	q2	m	k3	q	q3	m
KSY 464 E-R4(-Mx-Rx)(/S23)	146	116	20°C	188.5	116	-	20°C	201	116	55	0°C	240	116	55	0°C
KSY 468 E-R4(-Mx-Rx)(/S23)	186	158	20°C	228.5	156	-	20°C	241	156	55	0°C	280	156	55	0°C
KSY 4612 E-R4(-Mx-Rx)(/S23)	226	196	20°C	268.5	196	-	20°C	281	196	55	0°C	320	196	55	0°C

Nr.	Änderung	Datum	Name	Gepr.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK

Oberflächen DIN ISO 1302 Reihe 2

Urheberschutz DIN 34 | Gewicht

Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	29.03.07	WIST
Gepr.	29.03.07	
Norm.		

Typ
KSY 4... E-R4(-Mx-Rx)
(/S23)

GEORGII KOBOLD
GmbH & Co. KG

Maßstab 1:2

Benennung
Internetzeichnung

Z.-Nr. K2975

Bl. 1
1 Bl.

Ers.