



Welle ohne Paßfedernut (Standard)

Welle mit Paßfedernut nach DIN 6885-1  
Sonderausführung /S23

Motor - Typ	mit Resolver with resolver avec résolveur	mit Resolver und Bremse with resolver and Brake avec résolveur et frein	mit Drehgeber with encoder avec codeur	mit Drehgeber und Bremse with encoder and brake avec codeur et frein	q
	k	k	k	k	
KSG 4108...Q(-MF)-R../(S23)/DED90	263	312	max.306	max.355	233
KSG 41012...Q(-MF)-R../(S23)/DED90	303	352	max.346	max.395	273

1		Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mK		Oberflächen DIN ISO 1302 Reihe 2		Urheberschutz DIN 34		Gewicht	
Nr. Änderung		Datum		Name		Gepr.		Werkstoff	
Bearb.		03.03.09		HI		Typ		<b>GEORGII KOBOLD</b> GmbH & Co. KG	
Gepr.		03.03.09				KSG 410...Q(-MF)-R4/(S23)/DED90			
Norm.									
Maßstab		Benennung		1:1		Massblatt		Z.-Nr.	
								K3050	
								Ers. :	
								Bl. 1	
								1 Bl.	